

RESTAURANT - IN-CEILING WI-FI SOUNDAROUND AMPLIFIER

DESCRIPCION DE PRODUCTO

REF.	DESCRIPCION	UNIDADES
	<u>Restaurant</u>	
60252	In-Ceiling Wi-Fi SOUNDAROUND Amplifier	1
	Amplificador Wi-Fi de techo que proporciona una solución de audio Multiusuario/Multiroom. El dispositivo cuenta con 2 fuentes de audio: WIFI streaming, AUDIO IN Cada unidad de control posee un identificador UNICO para poder distinguir entre ellos cuando varias unidades están conectadas a la misma red. Este identificador puede ser personalizado por el usuario. La unidad de control también tiene un conector ETHERNET para instalaciones cableadas. POWER-IN: entrada para alimentación externa, 24Vdc / 15Vdc / 12Vdc permitida. SALIDA DE ALTAVOCES: terminales para conexiones de altavoces derecho e izquierdo. Máxima potencia de salida de audio: 25 + 25W.	
11396	Fuente de alimentación de 60W (15Vdc)	1
	Fuente de alimentación con entrada 120/230Vac, salida 15Vdc, potencia 60W. Aplicación: Recomendada para instalaciones de In-Wall Wi-Fi SOUNDAROUND hasta 4 altavoces de 8 ohm y hasta 8 altavoces de 16 ohm. Máxima potencia 16+16W	
16602	Altavoz de diseño 5" dos vías 16Ω	6
	Altavoz de 5" de 2 vías coaxial de 16Ω, con un woofer de 5" y un tweeter de 3/4". Potencia nom./máx. 10W/20W. SPL (1W/1m) 88dB. Rejilla frontal en aluminio. Fácil, rápida y segura colocación en falsos techos. Conexión por regleta.	