

DESCRIPCION DE PRODUCTO

REF.	DESCRIPCION	UNIDADES
	<u>1. Public Address Main Control</u>	
91211	Amplificador mezclador PR4093	1
	Mezclador-preamplificador compacto (rack de 1 unidad de 19" adecuado para sistemas de megafonía. Ofrece 6 entradas balanceadas mic / línea con PHANTOM, la primera de ellas con prioridad por circuito VOX , 3 entradas estéreo con conectores RCA. Las salidas ofrecen diferentes funcionalidades, incluyendo control de tono en el panel frontal, mezcla de entradas 1-6 y conexión a dispositivos de grabación.	
81382	Etapas de Potencia MPU-6424	1
	Etapas de potencia multicanal 2x240W rms. 2 canales de entrada mediante conector XLR/Jack balanceado. 2 salidas 70V/100V/8 ohm, S/N 86 db. 2U rack 19". Dimensiones: 88 x 425 x 420 mm.	
81436	Armario rack 19" 9U F550 2 cuerpos.	1
81443	Panel ciego 19" 2U	1
81445	Tornillos fijación	50
	<u>2. Microphones</u>	
91208	Micrófono Inalámbrico	1
	Kit de micrófono inalámbrico de mano compuesto por un receptor diversity y micrófono de mano inalámbrico UHF PLL (638-662 MHz).	
91209	Micrófono Inalámbrico de solapa	1
	Kit de micrófono inalámbrico lavalier de solapa compuesto por un receptor diversity, transmisor de petaca y micrófono de solapa lavalier UHF PLL (638-662 MHz).	
81168	Micrófono con base de mesa DM-333D	1
	Base de sobremesa con interruptor ON-OFF, micrófono de flexo dinámico cardiode y cable terminado con conector XLR y 2 cables para la activación del ding-dong.	
	<u>3. Corridors, Changing rooms and Toilets</u>	
81594	Altavoz 100 V HIT-402	25
	Altavoz de techo para empotrar dos vías 4". Potencia 20W a 8 ohm, 1,5/3/6 W con transformador de línea 100V.	

81969	Altavoz 100 V ECS-650T	15
	Altavoz de superficie de diseño en ABS para pared o techo con altavoz de doble cono 6,5" 2,5/5/10W 100V, respuesta frecuencia 80Hz-18KHz, SPL 93dB.	
	<u>4. Central Court</u>	
81995	Caja acústica EWS-30B negro	4
	Caja acústica (2 unidades), 2 vías bass reflex en ABS color negro. Woofer 5" y tweeter 1". 3,75/7,5/15/30W 100V y 8 ohm, respuesta en frecuencia: 90Hz-20KHz, sensibilidad 88 dB. Dimensiones: 255x178x155 mm. Soporte incluido.	
	<u>5. Press room</u>	
91203	Base de micrófono AC501DK	1
	Base de micrófono de sobremesa con conectores XLR de entrada y salida. Ofrece tres modos de funcionamiento diferentes: LOCK (botón de encendido / apagado biestable); TALK (micrófono abierto con el botón presionado solamente); MUTE (silenciar activo con el botón presionado). Usar siempre en combinación con el micrófono MC 5054 y con el cable REF.81231.	
91204	Micrófono electrec MC5054	1
	Micrófono electret con capsula de alta calidad, montado en un brazo flexible de 445 mm de largo, y para ser instalado en el soporte de micrófono con conector XLR Ref.91203. Alimentación PHANTOM de 9 V a 52 V.	
81231	Cable micrófono (5m)	1
81376	Amplificador mezclador 60W MA-1606	
	Amplificador mezclador 60W, salida 100V/70V/4ohm/8ohm. 1 entrada de micro XLR balanceada con prioridad Vox control sobre los canales 3-6 y entradas AUX pero no sobre el canal 2. 1 entrada micro/tel XLR o tornillo balanceada. 2 entradas de micro XLR balanceada con entrada audio AUX RCA seleccionable. 1 entrada audio AUX RCA. Alimentación phantom. Función chime (din-don) activada por cierre de contacto. Dimensiones: 88 x 425 x 305 mm.	
81993	Caja Acústica EWS-15B negro	1
	Caja acústica (2 unidades), 2 vías bass reflex en ABS color negro. Woofer 4" y tweeter 1". 2,5/5/10/20W 100V y 8 ohm, respuesta en frecuencia: 90Hz-20KHz, sensibilidad 87 dB. Dimensiones: 220x150x135 mm. Soporte incluido.	